

水道用耐震型高性能ポリエチレン管 **エスロハイパー-AW**
敷地内埋設管用/建物給水管用

給水用耐震型高性能ポリエチレン管(高圧型) **エスロハイパー-AW HP**
建物給水管用

ストライプライン付きに変わります!

第二弾

呼び径65~125を
順次切り替え!

エスロハイパー-AW HPも
呼び径65~125を
順次切り替え!

切削(スクレep)忘れの確認が容易に。
施工不良による漏水リスクを低減!

従来品

ストライプライン無し



きちんと切削(スクレep)
されているか、
施工後の確認が困難...



切削不良が漏水の原因に!

※画像はイメージです。

ストライプライン付き

施工後の切削(スクレep)忘れの確認が容易に!!



挿入標線から5~10mm程度の範囲に
ストライプラインが見えなければOK!




切削(スクレep)実施済



切削(スクレep)未実施

360°どの角度からでも視認が可能



白色ラインが4本あるため
どの角度でも
切削(スクレep)忘れが視認可能!

要切削(スクレep)の注意喚起を記載

切削(スクレep)を確実に実施していただけるように注意喚起を行い、
施工品質の向上に努めております。

■管のマーキング・表示



■継手のタグへの表示



- 規格・性能については従来品(ストライプライン無し)と同一です。
- 切削(スクレep)有無確認のため、挿入標線から5~10mm程度余分に切削してください。
- EF施工の施工手順は変わりません。切削(スクレep)面へのマーキングは従来通り実施してください。
- 継手は差し口部にストライプラインを付与した製品があります。

ストライプライン付き品揃え一覧

●エスロハイパー-AW

呼び径	品 番	
	長さ 3120mm	長さ 5000mm
20	AW203	AW205
25	AW253	AW255
30	AW303	AW305
40	AW403	AW405
50	AW503	AW505
65	AW653	AW655
75	AW753	AW755
100	—	AW1H5
125	—	AW1Q5
150		
200	27年上期予定	27年上期予定

- 品番は従来品と同じです。
- 第二弾の呼び径65~125は2026年9月以降順次切り替わります。

●エスロハイパー-AW HP

呼び径	品 番	
	長さ 5000mm	
20	TP205	
25	TP255	
30	TP305	
40	TP405	
50	TP505	
65	TP655	
75	TP755	
100	TP1H5	
125	TP1Q5	
150	27年上期予定	
200	27年上期予定	

※クロスコネクション対策専用品はパイプのみの品揃えのため、エスロハイパー-AWの継手と組み合わせ、1.0MPa以下でご使用ください。



使用上の注意

- 注意事項についてはカタログをご参照ください。
- 注意事項を守られずにご使用された場合の破損・事故に関しては、当社では責任を負いかねます。

*製品の色調は実物とは異なる場合があります。
*記載事項は予告なく変更する場合があります。

2026年 2月 初 版
2026年 10月 改訂1版

エスロハイパー-AW-AW HP
ストライプライン付きリーフレット

積水化学工業株式会社
給排水インフラ事業部

不許転載

ツールコード

No. 06057

2026.10. 3TH TX