


品名

下水道用硬質塩化ビニル管用
接着受口カラー

略号 WTB
配管記号

●射出成型品



単位：mm

| 呼び径 | φD | φd ₁ | φd ₀ | L | Z | 規格 | 品番 |
|-----|-----|-----------------|-----------------|--------|-------|-----|--------|
| | | | | | | K-1 | |
| 100 | 120 | 114.8±0.4 | 107 | 105±10 | 5±2.0 | | WTB1HA |
| 125 | 148 | 140.9±0.4 | 131 | 135±10 | 5±2.0 | | WTB1QA |
| 150 | 175 | 166.1±0.5 | 154 | 165±10 | 5±2.0 | | WTB1FA |
| 200 | 227 | 217.4±0.6 | 202 | 235±20 | 5±2.0 | | WTB2HA |
| 250 | 280 | 268.6±0.6 | 250 | 276±20 | 5±2.0 | | WTB2FA |
| 300 | 333 | 319.8±0.7 | 298 | 307±20 | 5±2.0 | | WTB3HA |

- 注) 1. 受口内径d₁は直角2方向の内径測定値の算術平均値です。
 2. d₀寸法はVU管の近似内径となっているため、JIS K6739(排水用硬質塩化ビニル管継手)ではありません。
 3. 許容差のない寸法は、参考値とします。

| | | | | |
|-----|--------------------------|----|------------|------------|
| 品名 | 下水道用硬質塩化ビニル管用 接着受口カラー | | 図番 | GS-EPP-043 |
| 年月日 | 2025.1.31 | 製図 | 積水化学工業株式会社 | |