

単位:mm

					+12.11111
呼び径	L	l 1	l 2	D	d
150×200	500±20	156±5	184± 5	216.0±0.7	166.6±0.9
200×250	500±20	170±5	202± 5	267.0±0.9	218.0±1.1
250×300	500±20	185±5	220± 5	318.0±1.0	269.3±1.2
300×350	1,000±20	200±5	242± 5	370.0±1.2	320.7±1.4
350×400	1,000±20	220±5	260± 5	420.0±1.3	373.0±1.5
400×450	1,000±20	235±5	283± 5	470.0±1.5	423.4±1.7
450×500	1,000±20	255±5	306± 5	520.0±1.6	473.7±1.8
500×600	1,000±20	275±5	353±10	630.0±3.2	524.1±2.0

- 注)1. 使用原管は、JIS K 6741 (硬質塩化ビニル管)のVU管とする。
 - 2. 受口形状は、一般農業用ベル受口の寸法とする。
 - 3. FRP補強は、350×400以下は(M·C·M·S)、400×450以上は(M·C·M·C·M·S)とする。
 - 4. ノーマーク品とする。

品名	管排水路用塩ビ製継手 偏芯片落ち管		略号 KOP-RE	図 番	GN-029
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2023.3.3	承認印	