

建物用耐火性
硬質ポリ塩化ビニル管用継手
(建物排水・通気用)

エスロン® 耐火プラAD継手 HG・SG プラ脚部継手

高性能プラスチック配管
充実ラインアップ!!



耐火プラAD継手
HG(ハイグレード)

耐火プラAD継手
SG(スタンダードグレード)



経済性を
追求

遮音・
防振性を
追求

耐火プラAD継手の各種性能を大幅リニューアル!

遮音

遮音性能が大幅アップ

遮音性能を一新。
非常に高い遮音性を実現します。

コスト
削減

更に経済的に

VP管との認定を取得。
経済的な配管が可能です。

コンパクト
軽量

施工性も更に進化

継手重量はADスリムの約1/3。
簡単に持ち運びできます。

耐火プラAD継手HG 差口S・M・Lタイプ

品揃え
拡充!

本体枝下の延長により
厚スラブでの施工が可能に!



差口 M・Lが
新登場!

標準タイプ
最上階タイプ
を品揃え

スラブの厚みに応じて
3タイプからお選びいただけます。

耐火プラAD継手HG 最下階タイプ プラ脚部継手

● 遮音グレード ● 標準グレード

立て管から横主管まで
オールプラ化が完成



プラAD
継手HG

最下階
タイプ

納まり
最短290mm

● 標準グレード

● 遮音グレード

ピット内の配管に

エントランス等の
天井配管に