SEKISUI


φ100,150 新登場

本管呼び径 φ50,75, 100,150用!

水道用耐震型高性能ポリエチレン管

エスロハイパーJW EFプラグ付サドル用

サドルかんたんクランプ®





かんたん取り付け、取り外し不要で施工スピードアップ!!

従来金属クランプでは…

- 装着に時間がかかる…
- 取り外しが面倒…
- 別途クランプ準備が必要…



サドルかんたんクランプなら!








※同梱のため別途用意の必要なし

■クランプ施工時間比較(当社調べ)



■対応品種

呼び径	品番
50×20	JPK504
50×25	JPK503
75×20	JPK756
75×25	JPK755
75×50PWA	JPK752P
75×50JW	JPK752

呼び径	品番
100×20	JPK1H7
100×25	JPK1H6
100×50PWA	JPK1H3P
100×50JW	JPK1H3
150×20	JPK1F9
150×25	JPK1F8
150×50PWA	JPK1F5P
150×50JW	JPK1F5

■施工写真



現場でも大好評!
施工の様子を動画でCheck

EFプラグ付サドルの特長

プラグ性能

❶大切な止水部は**Oリング構造**
※しっかりとシールします

❷Oリングは**交換可能**

❸不断水施工時も上部Oリングで止水、**水漏れがありません**



施工性

❶かんたんクランプで楽々クランプ**取り外し不要!**

❷融着時間は約2分、冷却時間は5分

❸水圧試験までの待ち時間は30分

❹穿孔刃は独自構造で**空揉みにも対応。穿孔刃も長持ち**します。



かんたんクランプ®は積水化学の登録商標です

サドルかんたんクランプの施工要領（φ50,75,100,150）

1 工具の準備

EF接合に必要な工具をご準備ください


2 EF接合準備（施工要領参照）

取付け位置の記入
↓
マーキング
↓
管のスクレープ
↓
管・継手の清掃

EF接合準備の詳細な手順は、
ハンドブックや施工動画でご確認ください。

ハンドブック(p36)　施工動画

サドルかんたんクランプ






⚠万一、本体とカムが外れた場合、左の写真を参考に**ストッパーの方向**に注意してカムを取り付けてください

3 クランプ装着

1.バーをサドル分岐側ツバに引掛ける



⚠施工ポイント




2.クランプを広げカムバーをツバに載せる



⚠施工ポイント



3.レバーが垂直になるまで手の平で押す



レバーが固い場合



⚠注 意



4 クランプ装着後の確認





クランプ施工完了



5 バーコード読み取り・通電

EF接合の施工要領書等に従い、コネクタ接続、バーコード読み取り、表示内容を確認して通電を開始してください

6 検査・冷却

EF接合の施工要領書等に従い、**インジケーターが左右とも継手表面より隆起**していることを確認し、**5分以上冷却**してください

※穿孔は冷却時間（5分）経過後に行ってください。不断水施工時の水圧試験（1.75MPa以下）・穿孔は、冷却時間終了後**さらに30分経過した後**に実施ください

⚠サドルかんたんクランプ施工の注意事項

- **●クランプは同梱されているサドルにのみ使用ください（EFサドル・EFサドル付分水栓には使用できません）**
- **●AWの管・継手にサドルかんたんクランプは使用出来ません**
- ●冷却中は、管・継手を動かさないでください
- ●サドルかんたんクランプは再使用しないでください
- ●サドルかんたんクランプに重い物を落下させたり、踏みつけたりすると変形したり破損する場合がありますので、注意してください。変形や破損したクランプは使用しないでください
- ●変形を防止するため、屋内保管を原則としてください。特に高温雰囲気下（夏場の車中、直射日光等）は変形する恐れがあるため、避けてください

積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー

東日本支店 建築営業部
東京設備システム営業所 03(6748)6518
関東設備システム営業所 048(646)0160
横浜営業所 045(311)9115
東関東営業所 043(204)5070
甲信営業所 0263(38)1220
静岡営業所 054(333)9810

西日本支店 建築営業部
近畿設備システム営業所 06(6365)4510
中国設備システム営業所 082(224)6251
北陸営業所 076(231)4245
京滋営業所 075(662)3418
四国営業所 087(821)2113

東北支店
土木システム営業所 022(217)0607

中部支店
設備システム営業所 052(307)6806

九州支店
設備システム営業所 092(271)1314
沖縄営業所 098(943)2780

積水化学北海道(株)営業本部
土木営業部 011(737)6330

お客様相談室 03(6748)6480 ●お問い合わせは各営業所へ

エスロンタイムズ
https://eslontimes.com
二次元コードでアクセスはコチラ！
専用の管理ページでさらに便利に！
あなただけのエスロンタイムズ
MYエスロン®

*印刷のため製品の色調は実物とは異なる場合があります。
*記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

2021年 3月 初 版
2022年 3月 改訂1版-0刷
エスロハイパーJW EFプラグ付きサドル
サドルかんたんクランプ リーフレット
積水化学工業株式会社
管材事業部

ツールコード
No. 05203
2022. 3. 0TH TX