

配管（収納）本数の適合表（AC ドレンパイプ同時貫通なし）

パテレスキット 75（呼び径 75 用 φ85mm 以下）

		保温材厚 液管 / 10mm						
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40
	金属管 被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47
	9.52	27	2					
	12.70	34	1	1				
	15.88	37	1	1				
	19.05	41	1	1				
	22.22	44	1					
	25.40	47						
	28.58	50						
	31.75	53						
34.92	57							
38.10	60							



パテレスキット 100（呼び径 100 用 φ110mm 以下）

		保温材厚 液管 / 10mm						
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40
	金属管 被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47
	9.52	27	4					
	12.70	34	3	3				
	15.88	37	3	2	2			
	19.05	41	2	2	2	1		
	22.22	44	2	2	1	1	1	
	25.40	47	2	1	1	1	1	1
	28.58	50	1	1	1	1	1	1
	31.75	53	1	1	1	1	1	
34.92	57	1	1	1	1			
38.10	60	1	1	1				

配管（収納）本数の注意事項

本適合表は、以下の条件を元に作成しております。

- ① 開口径は認定上の最大口径としています。
- ② フィブロックスティックの位置は推奨配置とします。
- ③ フィブロックスリーブの内径は下表に示す有効開口径より計算しています。



パテレス キットサイズ	開口径 (φ)	有効開口径 (φ)
75	85	70
100	110	95
125	135	120
150	163	148

設計上の注意事項

- ① 本適合表の冷媒管本数は収納の目安となります。スリーブ径、ボイド径及び占積率をご確認の上施工をお願い致します。
- ② 本数は各ガス管、液管の本数です。保温厚10mmの場合、金属管外径6.35と9.52は被覆金属管の製品上、保温厚は8mmとなります。

保温材厚 液管 / 10mm

		保温材厚 液管 / 10mm						
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40
	金属管 被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47
	9.52	51	1					
	12.70	54	1	1				
	15.88	57	1	1	1			
	19.05	61	1	1				
	22.22	64	1	1				
	25.40	67	1	1				
	28.58	70	1					
	31.75	73						
34.92	76							
38.10	80							

保温材厚 液管 / 20mm

		保温材厚 液管 / 20mm						
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40
	金属管 被覆管 外径	48	51	54	57	61	64	67
	9.52	51						
	12.70	54						
	15.88	57						
	19.05	61						
	22.22	64						
	25.40	67						
	28.58	70						
	31.75	73						
34.92	76							
38.10	80							

適合せず

配管（収納）本数の適合表（ACドレンパイプ同時貫通なし）

パテレスキット 125（呼び径 125 用 φ 135mm 以下）

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	27	7						
		12.70	34	5	5					
		15.88	37	4	4	3				
		19.05	41	3	3	3	2			
		22.22	44	3	3	2	2	2		
		25.40	47	2	2	2	2	2	2	
		28.58	50	2	2	2	2	2	2	2
		31.75	53	2	2	2	2	2	1	1
	34.92	57	2	2	2	1	1	1	1	
	38.10	60	1	1	1	1	1	1	1	

パテレスキット 150（呼び径 150 用 φ 163mm 以下）

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	27	10						
		12.70	34	8	8					
		15.88	37	6	6	5				
		19.05	41	6	6	4	4			
		22.22	44	6	4	4	3	3		
		25.40	47	4	4	3	3	3	3	
		28.58	50	4	4	3	3	3	3	3
		31.75	53	3	3	3	3	2	2	2
	34.92	57	3	3	3	3	2	2	2	
	38.10	60	3	3	2	2	2	2	2	

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	51	2						
		12.70	54	2	2					
		15.88	57	2	2	2				
		19.05	61	1	1	1	1			
		22.22	64	1	1	1	1	1		
		25.40	67	1	1	1	1	1	1	
		28.58	70	1	1	1	1	1	1	1
		31.75	73	1	1	1	1	1	1	
	34.92	76	1	1	1	1	1			
	38.10	80	1	1	1	1				

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	51	4						
		12.70	54	3	3					
		15.88	57	3	3	3				
		19.05	61	3	3	2	2			
		22.22	64	2	2	2	2	2		
		25.40	67	2	2	2	2	2	2	
		28.58	70	2	2	2	2	2	2	1
		31.75	73	2	2	2	2	1	1	1
	34.92	76	1	1	1	1	1	1	1	
	38.10	80	1	1	1	1	1	1	1	

		保温材厚 液管 / 20mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	48	51	54	57	61	64	67	
		9.52	51	1						
		12.70	54	1	1					
		15.88	57	1	1	1				
		19.05	61	1	1	1	1			
		22.22	64	1	1	1				
		25.40	67	1	1					
		28.58	70	1						
		31.75	73							
	34.92	76								
	38.10	80								

		保温材厚 液管 / 20mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	48	51	54	57	61	64	67	
		9.52	51	2						
		12.70	54	2	2					
		15.88	57	2	2	2				
		19.05	61	2	2	2	2			
		22.22	64	2	2	2	1	1		
		25.40	67	2	2	1	1	1	1	
		28.58	70	1	1	1	1	1	1	1
		31.75	73	1	1	1	1	1	1	1
	34.92	76	1	1	1	1	1	1	1	
	38.10	80	1	1	1	1	1	1	1	

※本数は各ガス管、液管の本数。
 ※保温材厚 10mm の場合、金属管外径 6.35 と 9.52 は被覆金属管の製品上、保温材厚は 8mm となります。

配管（収納）本数の適合表（AC ドレンパイプ 呼び径 20 同時貫通）

パテレスキット 75（呼び径 75 用 φ85mm 以下）

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	27	1						
		12.70	34	1	1					
		15.88	37	1						
		19.05	41							
		22.22	44							
		25.40	47							
		28.58	50							
		31.75	53							
	34.92	57								
	38.10	60								

パテレスキット 100（呼び径 100 用 φ110mm 以下）

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	27	3						
		12.70	34	2	2					
		15.88	37	2	2	1				
		19.05	41	2	2	1	1			
		22.22	44	2	1	1	1	1		
		25.40	47	1	1	1	1	1	1	
		28.58	50	1	1	1	1	1		
		31.75	53	1	1	1	1			
	34.92	57	1	1						
	38.10	60	1	1						

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	51							
		12.70	54							
		15.88	57							
		19.05	61							
		22.22	64							
		25.40	67							
		28.58	70							
		31.75	73							
	34.92	76								
	38.10	80								

適合せず

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	51	1						
		12.70	54	1	1					
		15.88	57	1	1					
		19.05	61	1						
		22.22	64							
		25.40	67							
		28.58	70							
		31.75	73							
	34.92	76								
	38.10	80								

		保温材厚 液管 / 20mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	48	51	54	57	61	64	67	
		9.52	51							
		12.70	54							
		15.88	57							
		19.05	61							
		22.22	64							
		25.40	67							
		28.58	70							
		31.75	73							
	34.92	76								
	38.10	80								

適合せず

		保温材厚 液管 / 20mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	48	51	54	57	61	64	67	
		9.52	51							
		12.70	54							
		15.88	57							
		19.05	61							
		22.22	64							
		25.40	67							
		28.58	70							
		31.75	73							
	34.92	76								
	38.10	80								

適合せず

※本数は各ガス管、液管の本数。
 ※保温材厚 10mm の場合、金属管外径 6.35 と 9.52 は被覆金属管の製品上、保温材厚は 8mm となります。

配管 (収納) 本数の適合表 (AC ドレンパイプ 呼び径 20 同時貫通)

パテレスキット 125 (呼び径 125 用 φ 135mm 以下)

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
	9.52	27	4							
	12.70	34	4	3						
	15.88	37	3	3	3					
	19.05	41	3	3	2	2				
	22.22	44	3	3	2	2	2			
	25.40	47	2	2	2	2	2	1		
	28.58	50	2	2	2	2	2	1	1	
	31.75	53	2	2	2	2	1	1	1	
34.92	57	2	2	2	1	1	1	1		
38.10	60	1	1	1	1	1	1	1		

パテレスキット 150 (呼び径 150 用 φ 163mm 以下)

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
	9.52	27	7							
	12.70	34	6	5						
	15.88	37	5	5	4					
	19.05	41	5	4	4	4				
	22.22	44	4	4	4	3	3			
	25.40	47	4	4	3	3	3	3		
	28.58	50	4	3	3	3	3	3	2	
	31.75	53	3	3	3	3	2	2	2	
34.92	57	3	3	3	2	2	2	2		
38.10	60	3	3	2	2	2	2	2		

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
	9.52	51	2							
	12.70	54	2	2						
	15.88	57	2	2	2					
	19.05	61	1	1	1	1				
	22.22	64	1	1	1	1	1			
	25.40	67	1	1	1	1	1	1		
	28.58	70	1	1	1	1	1	1	1	
	31.75	73	1	1	1	1	1	1		
34.92	76	1	1	1	1	1				
38.10	80	1	1	1	1					

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
	9.52	51	3							
	12.70	54	3	3						
	15.88	57	3	3	3					
	19.05	61	3	3	2	2				
	22.22	64	2	2	2	2	2			
	25.40	67	2	2	2	2	2	2		
	28.58	70	2	2	2	2	2	2	1	
	31.75	73	2	2	2	2	1	1	1	
34.92	76	1	1	1	1	1	1	1		
38.10	80	1	1	1	1	1	1	1		

		保温材厚 液管 / 20mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	48	51	54	57	61	64	67	
	9.52	51	1							
	12.70	54	1	1						
	15.88	57	1	1	1					
	19.05	61	1	1	1	1				
	22.22	64	1	1	1					
	25.40	67	1	1						
	28.58	70	1							
	31.75	73								
34.92	76									
38.10	80									

		保温材厚 液管 / 20mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	48	51	54	57	61	64	67	
	9.52	51	2							
	12.70	54	2	2						
	15.88	57	2	2	2					
	19.05	61	2	2	2	2				
	22.22	64	2	2	2	1	1			
	25.40	67	2	2	1	1	1	1		
	28.58	70	1	1	1	1	1	1	1	
	31.75	73	1	1	1	1	1	1	1	
34.92	76	1	1	1	1	1	1	1		
38.10	80	1	1	1	1	1	1	1		

※本数は各ガス管、液管の本数。

※保温材厚 10mm の場合、金属管外径 6.35 と 9.52 は被覆金属管の製品上、保温材厚は 8mm となります。

配管（収納）本数の適合表（AC ドレンパイプ 呼び径 25 同時貫通）

パテレスキット 75（呼び径 75 用 φ85mm 以下）

		保温材厚 液管 / 10mm							
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40	
	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
	9.52	27	1						
	12.70	34							
	15.88	37							
	19.05	41							
	22.22	44							
	25.40	47							
	28.58	50							
	31.75	53							
	34.92	57							
	38.10	60							

パテレスキット 100（呼び径 100 用 φ110mm 以下）

		保温材厚 液管 / 10mm							
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40	
	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
	9.52	27	2						
	12.70	34	2	2					
	15.88	37	2	2	1				
	19.05	41	2	1	1	1			
	22.22	44	1	1	1	1	1		
	25.40	47	1	1	1	1			
	28.58	50	1	1	1	1			
	31.75	53	1	1					
	34.92	57							
	38.10	60							

		保温材厚 液管 / 10mm							
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40	
	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
	9.52	51							
	12.70	54							
	15.88	57							
	19.05	61							
	22.22	64							
	25.40	67							
	28.58	70							
	31.75	73							
	34.92	76							
	38.10	80							

適合せず

		保温材厚 液管 / 10mm							
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40	
	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
	9.52	51	1						
	12.70	54	1	1					
	15.88	57							
	19.05	61							
	22.22	64							
	25.40	67							
	28.58	70							
	31.75	73							
	34.92	76							
	38.10	80							

		保温材厚 液管 / 20mm							
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40	
	被覆管 外径	48	51	54	57	61	64	67	
	9.52	51							
	12.70	54							
	15.88	57							
	19.05	61							
	22.22	64							
	25.40	67							
	28.58	70							
	31.75	73							
	34.92	76							
	38.10	80							

適合せず

		保温材厚 液管 / 20mm							
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40	
	被覆管 外径	48	51	54	57	61	64	67	
	9.52	51							
	12.70	54							
	15.88	57							
	19.05	61							
	22.22	64							
	25.40	67							
	28.58	70							
	31.75	73							
	34.92	76							
	38.10	80							

適合せず

※本数は各ガス管、液管の本数。
 ※保温材厚 10mm の場合、金属管外径 6.35 と 9.52 は被覆金属管の製品上、保温材厚は 8mm となります。

配管 (収納) 本数の適合表 (AC ドレンパイプ 呼び径 25 同時貫通)

パテレスキット 125 (呼び径 125 用 φ 135mm 以下)

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	27	4						
		12.70	34	4	3					
		15.88	37	3	3	3				
		19.05	41	3	3	2	2			
		22.22	44	3	2	2	2	2		
		25.40	47	2	2	2	2	2	1	
		28.58	50	2	2	2	2	1	1	1
		31.75	53	2	2	2	1	1	1	1
	34.92	57	2	2	1	1	1	1	1	
	38.10	60	1	1	1	1	1	1	1	

パテレスキット 150 (呼び径 150 用 φ 163mm 以下)

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	27	6						
		12.70	34	5	4					
		15.88	37	4	4	4				
		19.05	41	4	4	3	3			
		22.22	44	4	4	3	3	3		
		25.40	47	3	3	3	3	3	2	
		28.58	50	3	3	3	3	2	2	2
		31.75	53	3	3	3	2	2	2	2
	34.92	57	3	3	2	2	2	2	2	
	38.10	60	2	2	2	2	2	2	2	

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	51	2						
		12.70	54	2	2					
		15.88	57	2	2	1				
		19.05	61	1	1	1	1			
		22.22	64	1	1	1	1	1		
		25.40	67	1	1	1	1	1	1	
		28.58	70	1	1	1	1	1	1	1
		31.75	73	1	1	1	1	1		
	34.92	76	1	1	1	1				
	38.10	80	1	1						

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	51	3						
		12.70	54	3	3					
		15.88	57	3	3	2				
		19.05	61	2	2	2	2			
		22.22	64	2	2	2	2	2		
		25.40	67	2	2	2	2	2	2	
		28.58	70	2	2	2	2	2	1	1
		31.75	73	1	1	1	1	1	1	1
	34.92	76	1	1	1	1	1	1	1	
	38.10	80	1	1	1	1	1	1	1	

		保温材厚 液管 / 20mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	48	51	54	57	61	64	67	
		9.52	51	1						
		12.70	54	1	1					
		15.88	57	1	1	1				
		19.05	61	1	1	1				
		22.22	64	1	1					
		25.40	67	1						
		28.58	70							
		31.75	73							
	34.92	76								
	38.10	80								

		保温材厚 液管 / 20mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	48	51	54	57	61	64	67	
		9.52	51	2						
		12.70	54	2	2					
		15.88	57	2	2	2				
		19.05	61	2	2	2	1			
		22.22	64	2	2	1	1	1		
		25.40	67	2	1	1	1	1	1	
		28.58	70	1	1	1	1	1	1	1
		31.75	73	1	1	1	1	1	1	1
	34.92	76	1	1	1	1	1	1	1	
	38.10	80	1	1	1	1	1	1	1	

※本数は各ガス管、液管の本数。

※保温材厚 10mm の場合、金属管外径 6.35 と 9.52 は被覆金属管の製品上、保温材厚は 8mm となります。

配管（収納）本数の適合表（AC ドレンパイプ 呼び径 30 同時貫通）

パテレスキット 75（呼び径 75 用 φ85mm 以下）

		保温材厚 液管 / 10mm							
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40	
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47
	9.52	27	適合せず						
	12.70	34							
	15.88	37							
	19.05	41							
	22.22	44							
	25.40	47							
	28.58	50							
	31.75	53							
34.92	57								
38.10	60								

パテレスキット 100（呼び径 100 用 φ110mm 以下）

		保温材厚 液管 / 10mm							
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40	
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47
	9.52	27	2						
	12.70	34	1	1					
	15.88	37	1	1	1				
	19.05	41	1	1	1				
	22.22	44	1	1					
	25.40	47							
	28.58	50							
	31.75	53							
34.92	57								
38.10	60								

		保温材厚 液管 / 10mm							
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40	
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47
	9.52	51	適合せず						
	12.70	54							
	15.88	57							
	19.05	61							
	22.22	64							
	25.40	67							
	28.58	70							
	31.75	73							
34.92	76								
38.10	80								

		保温材厚 液管 / 10mm							
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40	
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47
	9.52	51	適合せず						
	12.70	54							
	15.88	57							
	19.05	61							
	22.22	64							
	25.40	67							
	28.58	70							
	31.75	73							
34.92	76								
38.10	80								

		保温材厚 液管 / 20mm							
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40	
	金属管 外径	被覆管 外径	48	51	54	57	61	64	67
	9.52	51	適合せず						
	12.70	54							
	15.88	57							
	19.05	61							
	22.22	64							
	25.40	67							
	28.58	70							
	31.75	73							
34.92	76								
38.10	80								

		保温材厚 液管 / 20mm							
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40	
	金属管 外径	被覆管 外径	48	51	54	57	61	64	67
	9.52	51	適合せず						
	12.70	54							
	15.88	57							
	19.05	61							
	22.22	64							
	25.40	67							
	28.58	70							
	31.75	73							
34.92	76								
38.10	80								

※本数は各ガス管、液管の本数。
 ※保温材厚 10mm の場合、金属管外径 6.35 と 9.52 は被覆金属管の製品上、保温材厚は 8mm となります。

配管 (収納) 本数の適合表 (AC ドレンパイプ 呼び径 30 同時貫通)

パテレスキット 125 (呼び径 125 用 φ 135mm 以下)

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	27	3						
		12.70	34	2	2					
		15.88	37	2	2	2				
		19.05	41	2	2	2	2			
		22.22	44	2	2	2	1	1		
		25.40	47	2	2	1	1	1	1	
		28.58	50	2	2	1	1	1	1	
		31.75	53	1	1	1	1	1	1	
	34.92	57	1	1	1	1	1	1		
	38.10	60	1	1	1	1	1	1		

パテレスキット 150 (呼び径 150 用 φ 163mm 以下)

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	27	4						
		12.70	34	4	3					
		15.88	37	3	3	3				
		19.05	41	3	3	3	3			
		22.22	44	3	3	3	2	2		
		25.40	47	3	3	2	2	2	2	
		28.58	50	3	2	2	2	2	2	
		31.75	53	2	2	2	2	2	2	
	34.92	57	2	2	2	2	2	2		
	38.10	60	2	2	2	2	2	2		

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	51	2						
		12.70	54	1	1					
		15.88	57	1	1	1				
		19.05	61	1	1	1	1			
		22.22	64	1	1	1	1	1		
		25.40	67	1	1	1	1			
		28.58	70	1	1					
		31.75	73							
	34.92	76								
	38.10	80								

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	51	3						
		12.70	54	2	2					
		15.88	57	2	2	2				
		19.05	61	2	2	2	2			
		22.22	64	2	2	2	2	2		
		25.40	67	2	2	2	2	1	1	
		28.58	70	2	2	1	1	1	1	
		31.75	73	1	1	1	1	1	1	
	34.92	76	1	1	1	1	1	1		
	38.10	80	1	1	1	1	1	1		

		保温材厚 液管 / 20mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	48	51	54	57	61	64	67	
		9.52	51	1						
		12.70	54	1	1					
		15.88	57	1	1	1				
		19.05	61	1						
		22.22	64							
		25.40	67							
		28.58	70							
		31.75	73							
	34.92	76								
	38.10	80								

		保温材厚 液管 / 20mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	48	51	54	57	61	64	67	
		9.52	51	2						
		12.70	54	2	2					
		15.88	57	2	2	1				
		19.05	61	1	1	1	1			
		22.22	64	1	1	1	1	1		
		25.40	67	1	1	1	1	1	1	
		28.58	70	1	1	1	1	1	1	
		31.75	73	1	1	1	1	1	1	
	34.92	76	1	1	1	1	1	1		
	38.10	80	1	1	1	1	1	1		

※本数は各ガス管、液管の本数。

※保温材厚 10mm の場合、金属管外径 6.35 と 9.52 は被覆金属管の製品上、保温材厚は 8mm となります。

配管（収納）本数の適合表（AC ドレンパイプ 呼び径 40 同時貫通）

パテレスキット 75（呼び径 75 用 φ85mm 以下）

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
	9.52	27	適合せず							
	12.70	34								
	15.88	37								
	19.05	41								
	22.22	44								
	25.40	47								
	28.58	50								
	31.75	53								
34.92	57									
38.10	60									

パテレスキット 100（呼び径 100 用 φ110mm 以下）

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
	9.52	27	1							
	12.70	34								
	15.88	37								
	19.05	41								
	22.22	44								
	25.40	47								
	28.58	50								
	31.75	53								
34.92	57									
38.10	60									

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
	9.52	51	適合せず							
	12.70	54								
	15.88	57								
	19.05	61								
	22.22	64								
	25.40	67								
	28.58	70								
	31.75	73								
34.92	76									
38.10	80									

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
	9.52	51	適合せず							
	12.70	54								
	15.88	57								
	19.05	61								
	22.22	64								
	25.40	67								
	28.58	70								
	31.75	73								
34.92	76									
38.10	80									

		保温材厚 液管 / 20mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	48	51	54	57	61	64	67	
	9.52	51	適合せず							
	12.70	54								
	15.88	57								
	19.05	61								
	22.22	64								
	25.40	67								
	28.58	70								
	31.75	73								
34.92	76									
38.10	80									

		保温材厚 液管 / 20mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	48	51	54	57	61	64	67	
	9.52	51	適合せず							
	12.70	54								
	15.88	57								
	19.05	61								
	22.22	64								
	25.40	67								
	28.58	70								
	31.75	73								
34.92	76									
38.10	80									

※本数は各ガス管、液管の本数。
 ※保温材厚 10mm の場合、金属管外径 6.35 と 9.52 は被覆金属管の製品上、保温材厚は 8mm となります。

配管 (収納) 本数の適合表 (AC ドレンパイプ 呼び径 40 同時貫通)

パテレスキット 125 (呼び径 125 用 φ 135mm 以下)

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	27	2						
		12.70	34	2	2					
		15.88	37	2	1	1				
		19.05	41	1	1	1	1			
		22.22	44	1	1	1	1	1		
		25.40	47	1	1	1	1	1	1	
		28.58	50	1	1	1	1	1	1	1
		31.75	53	1	1	1	1	1		
	34.92	57	1	1	1	1				
	38.10	60	1	1						

パテレスキット 150 (呼び径 150 用 φ 163mm 以下)

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	27	3						
		12.70	34	3	3					
		15.88	37	2	2	2				
		19.05	41	2	2	2	2			
		22.22	44	2	2	2	2	2		
		25.40	47	2	2	2	2	2	2	
		28.58	50	2	2	2	2	2	2	1
		31.75	53	2	2	2	2	2	1	1
	34.92	57	2	2	2	2	1	1	1	
	38.10	60	2	2	1	1	1	1	1	

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	51	1						
		12.70	54	1	1					
		15.88	57	1	1	1				
		19.05	61							
		22.22	64							
		25.40	67							
		28.58	70							
		31.75	73							
	34.92	76								
	38.10	80								

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	51	2						
		12.70	54	2	2					
		15.88	57	2	2	2				
		19.05	61	2	2	1	1			
		22.22	64	2	1	1	1	1		
		25.40	67	1	1	1	1	1	1	
		28.58	70	1	1	1	1	1	1	1
		31.75	73	1	1	1	1	1	1	1
	34.92	76	1	1	1	1	1	1	1	
	38.10	80	1	1	1	1	1	1	1	

		保温材厚 液管 / 20mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	48	51	54	57	61	64	67	
		9.52	51							
		12.70	54							
		15.88	57							
		19.05	61							
		22.22	64							
		25.40	67							
		28.58	70							
		31.75	73							
	34.92	76								
	38.10	80								

適合せず

		保温材厚 液管 / 20mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	48	51	54	57	61	64	67	
		9.52	51	1						
		12.70	54	1	1					
		15.88	57	1	1	1				
		19.05	61	1	1	1	1			
		22.22	64	1	1	1	1	1		
		25.40	67	1	1	1	1	1	1	
		28.58	70	1	1	1	1	1	1	1
		31.75	73	1	1	1	1	1		
	34.92	76	1	1	1	1				
	38.10	80	1	1	1	1				

※本数は各ガス管、液管の本数。

※保温材厚 10mm の場合、金属管外径 6.35 と 9.52 は被覆金属管の製品上、保温材厚は 8mm となります。

配管（収納）本数の適合表（AC ドレンパイプ 呼び径 50 同時貫通）

パテレスキット 75（呼び径 75 用 φ85mm 以下）

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	27	適合せず						
		12.70	34							
		15.88	37							
		19.05	41							
		22.22	44							
		25.40	47							
		28.58	50							
		31.75	53							
	34.92	57								
	38.10	60								

パテレスキット 100（呼び径 100 用 φ110mm 以下）

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	27	適合せず						
		12.70	34							
		15.88	37							
		19.05	41							
		22.22	44							
		25.40	47							
		28.58	50							
		31.75	53							
	34.92	57								
	38.10	60								

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	51	適合せず						
		12.70	54							
		15.88	57							
		19.05	61							
		22.22	64							
		25.40	67							
		28.58	70							
		31.75	73							
	34.92	76								
	38.10	80								

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	51	適合せず						
		12.70	54							
		15.88	57							
		19.05	61							
		22.22	64							
		25.40	67							
		28.58	70							
		31.75	73							
	34.92	76								
	38.10	80								

		保温材厚 液管 / 20mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	48	51	54	57	61	64	67	
		9.52	51	適合せず						
		12.70	54							
		15.88	57							
		19.05	61							
		22.22	64							
		25.40	67							
		28.58	70							
		31.75	73							
	34.92	76								
	38.10	80								

		保温材厚 液管 / 20mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	48	51	54	57	61	64	67	
		9.52	51	適合せず						
		12.70	54							
		15.88	57							
		19.05	61							
		22.22	64							
		25.40	67							
		28.58	70							
		31.75	73							
	34.92	76								
	38.10	80								

※本数は各ガス管、液管の本数。
 ※保温材厚 10mm の場合、金属管外径 6.35 と 9.52 は被覆金属管の製品上、保温材厚は 8mm となります。

配管 (収納) 本数の適合表 (AC ドレンパイプ 呼び径 50 同時貫通)

パテレスキット 125 (呼び径 125 用 φ 135mm 以下)

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	27	1						
		12.70	34	1	1					
		15.88	37	1	1	1				
		19.05	41	1	1	1				
		22.22	44	1	1					
		25.40	47							
		28.58	50							
		31.75	53							
	34.92	57								
	38.10	60								

パテレスキット 150 (呼び径 150 用 φ 163mm 以下)

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 10mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	27	2						
		12.70	34	2	2					
		15.88	37	2	2	1				
		19.05	41	2	2	1	1			
		22.22	44	1	1	1	1	1		
		25.40	47	1	1	1	1	1	1	
		28.58	50	1	1	1	1	1	1	1
		31.75	53	1	1	1	1	1	1	1
	34.92	57	1	1	1	1	1	1	1	
	38.10	60	1	1	1	1	1	1	1	

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	51							
		12.70	54							
		15.88	57							
		19.05	61							
		22.22	64							
		25.40	67							
		28.58	70							
		31.75	73							
	34.92	76								
	38.10	80								

適合せず

		保温材厚 液管 / 10mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	24	27	34	37	41	44	47	
		9.52	51	1						
		12.70	54	1	1					
		15.88	57	1	1	1				
		19.05	61	1	1	1	1			
		22.22	64	1	1	1	1	1		
		25.40	67	1	1	1	1	1	1	
		28.58	70	1	1	1	1	1	1	1
		31.75	73							
	34.92	76								
	38.10	80								

		保温材厚 液管 / 20mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	48	51	54	57	61	64	67	
		9.52	51							
		12.70	54							
		15.88	57							
		19.05	61							
		22.22	64							
		25.40	67							
		28.58	70							
		31.75	73							
	34.92	76								
	38.10	80								

適合せず

		保温材厚 液管 / 20mm								
保温材厚 ガス管 / 20mm	金属管 外径	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40		
	金属管 外径	被覆管 外径	48	51	54	57	61	64	67	
		9.52	51	1						
		12.70	54	1	1					
		15.88	57	1	1	1				
		19.05	61	1	1	1	1			
		22.22	64	1	1	1				
		25.40	67	1	1					
		28.58	70							
		31.75	73							
	34.92	76								
	38.10	80								

※本数は各ガス管、液管の本数。

※保温材厚 10mm の場合、金属管外径 6.35 と 9.52 は被覆金属管の製品上、保温材厚は 8mm となります。